

Оборудование	Неуправляемые 100мб PoE	Управляемые 100мб PoE	Управляемые 1000мб PoE
<b>Устройства</b>	 <p>4 / 8 / 16 / 24 портов</p>	 <p>4 / 8 / 16 / 24 портов</p>	 <p>4 / 8 / 16 / 24 портов</p>
<b>Особенность</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Бюджетные коммутаторы</li> <li>• Дальность передачи данных – до 300 м               <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 или 2 uplink порта</li> <li>• Грозозащита 6 кВ</li> </ul> </li> <li>• Установка на стол/стену</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Управление топологией сети и мониторинг состояния</li> <li>• Дальность передачи данных – до 300 м               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Сторожевой таймер PoE                   <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 uplink порта</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>• Установка на стол/стену или в стойку</li> <li>• Управление с помощью ПО или облачного сервиса</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Единое облачное управление</li> <li>• Дальность передачи данных – до 300 м               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Сторожевой таймер PoE                   <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 uplink порта</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>• Установка на стол/стену или в стойку</li> <li>• Управление с помощью ПО или облачного сервис</li> </ul>
<b>Артикул</b>	F-VI-3XXX	F-VI-1XXX	F-VI-5XXX
<b>Количество</b>	<b>9 моделей</b>	<b>8 моделей</b>	<b>8 моделей</b>